Barniz Impregnante Protector

Colores: Transparente, se puede entonar con tintas para barniz.



Características: Es un barniz elaborado en base a resinas alquÃdicas modificadas, con aditivos hidrÃ³fugos y biocidas. Debido a su alto poder de penetraciÃ³n en la madera, la protege a la vez que resalta su aspecto y evita tanto la formaciÃ³n de microorganismos como el ataque de insectos Filtra ademÃis la radiaciÃ³n ultravioleta dejando una superficie sedosa.

Descripción: Las caracterÃsticas de las resinas utilizadas en su elaboraciÃ³n le confieren a la superficie protegida una alta resistencia a los microorganismos e insectos, asÃ como a la intemperie (luz UV, lluvia y humedad). Todo esto hace que este barniz sea el indicado para proteger y decorar objetos de madera que van a permanecer tanto en el interior como en el exterior.

Propiedades:

Tipo de VehÃculo:	Resinas alquÃdicas modificadas.
N.Âº componentes:	1 componente.
Tipo de uso:	Pintado de piezas de madera.
Tipo de acabado:	Brillante.
Peso especÃfico:	0,92/,096 gr/cm3.
Viscosidad:	13-14 segundos Copa Ford N.Âº 4 a 25ÂºC.
Contenido de sÃ³lidos en volÃºmen:	35/36%
Rendimiento teÃ³rico:	6/7 m2/litro.
N.Âº de manos sugeridas:	2 manos cruzadas.
MÃ©todo de aplicaciÃ³n recomendado:	Soplete.
Secado al tacto (libre de polvo):	2 horas.
Repintado:	Luego de 12 horas.
Curado:	24 horas.
Estabilidad en el envase:	1 aÃ±o.

Generalidades: Es indispensable que la superficie a barnizar este perfectamente seca y estacionada,

libre de polvo y suciedad. Cuando la superficie es nueva se deberÃi dar por lo menos 3 manos de Barniz Impregnante Protector. Para el caso de repintado de maderas ya impregnadas, dar una o dos manos de mantenimiento, dependiendo del estado de la superficie a pintar. Este producto no necesita diluciÃ³n, ya que se presenta en viscosidad de aplicaciÃ³n. Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete. El rendimiento es de aproximadamente 6/7 m2 por litro, dependiendo del tipo de madera.

Presentación: En envases de 1 litro, 4 litros y 20 litros, pudiÃ©ndose bajo pedido entregarse en tambores de 200 litros.

Más información en **http://www.durekol.com.ar**