Fijador Sellador al agua

Colores: Transparente.

Características: Es un producto elaborado con resinas especiales en emulsiÃ³n, concentrado, diluible en agua y de gran resistencia al ataque de los Ãlcalis y los hongos. EstÃi especÃficamente elaborado para ser aplicado sobre superficies nuevas o viejas, disminuyendo y uniformando su absorciÃ³n.

Descripción: Dadas las propiedades de los elementos utilizados en su elaboraciÃ³n, este fijador se caracteriza por su gran poder de penetraciÃ³n, comprometiendo al sustrato en el anclaje de las capas superiores de pintura.

Propiedades:

Tipo de VehÃculo:	Resinas acrÃlicas en emulsiÃ³n.
N.Âº componentes:	1 componente.
Tipo de uso:	FijaciÃ³n de partes flojas y uniformidad.
Peso especÃfico:	1,00 gr/cm3.
Viscosidad:	83-85 segundos Copa Ford N.Âº 4 a 25ÂºC.
Contenido de sÃ³lidos en peso:	12%.
Contenido de compuestos orgÃinicos volÃitiles:	Menor a 100 gr/litro.
Rendimiento teÃ³rico:	15 mÂ² por litro.
Espesor de pelÃcula seca recomendado:	10-15 micrones.
N.Âº de manos sugeridas:	1 mano.
Diluyente:	Agua.
MÃ©todo de aplicaciÃ³n recomendado:	Rodillo o pincel.
Secado al tacto (libre de polvo):	20 minutos.
Repintado:	Luego de 2 horas.
Curado:	24 horas.
Estabilidad en el envase:	1 aÃ±o.

Generalidades: La superficie a pintar deberÃi estar perfectamente limpia, seca y libre de polvillo. Si la

superficie muestra manchas de hongos, se deberÃi lavar con agua lavandina disuelta en agua y luego enjuagar perfectamente. Si existen manchas de grasa, se deberÃi lavar con agua y detergente hasta eliminarlas, enjuagar perfectamente con agua y dejar secar. En superficies nuevas, dejar transcurrir al menos 3 meses para asegurar un adecuado curado de las mismas antes de ser pintadas o tratar la superficie con una soluciÃ³n de Ãicido muriÃitico al 10% en agua. Enjuagar bien y dejar secar 24 horas. El Sellador Fijador al Agua Durekol se aplica en una mano a rodillo o pincel. La diluciÃ³n recomendada es de 1 parte de Sellador Fijador al Agua Durekol por 3 partes de agua. Su rendimiento es de aproximadamente 15 m2 por litro, dependiendo de las condiciones de la superficie a pintar.

Presentación: En envases de 1 litro, 4 litros, 10 litros y 20 litros.

Más información en **http://www.durekol.com.ar**