# Barniz Impregnante Protector

**Colores:** Transparente, se puede entonar con tintas para barniz.




**Características:** Es un barniz elaborado en base a resinas alquídicas modificadas, con aditivos hidrófugos y biocidas. Debido a su alto poder de penetración en la madera, la protege a la vez que resalta su aspecto y evita tanto la formación de microorganismos como el ataque de insectos Filtra además la radiación ultravioleta dejando una superficie sedosa.

**Descripción:** Las características de las resinas utilizadas en su elaboración le confieren a la superficie protegida una alta resistencia a los microorganismos e insectos, así como a la intemperie (luz UV, lluvia y humedad). Todo esto hace que este barniz sea el indicado para proteger y decorar objetos de madera que van a permanecer tanto en el interior como en el exterior.

**Propiedades:**

| | |
|---|---|
| Tipo de Vehículo: | Resinas alquídicas modificadas. |
| N.º componentes: | 1 componente. |
| Tipo de uso: | Pintado de piezas de madera. |
| Tipo de acabado: | Brillante. |
| Peso específico: | 0,92/,096 gr/cm3. |
| Viscosidad: | 13-14 segundos Copa Ford N.º 4 a 25ºC. |
| Contenido de sólidos en volúmen: | 35/36% |
| Rendimiento teórico: | 6/7 m2/litro. |
| N.º de manos sugeridas: | 2 manos cruzadas. |
| Método de aplicación recomendado: | Soplete. |
| Secado al tacto (libre de polvo): | 2 horas. |
| Repintado: | Luego de 12 horas. |
| Curado: | 24 horas. |
| Estabilidad en el envase: | 1 año. |

**Generalidades:** Es indispensable que la superficie a barnizar este perfectamente seca y estacionada,

libre de polvo y suciedad. Cuando la superficie es nueva se deberá dar por lo menos 3 manos de Barniz Impregnante Protector. Para el caso de repintado de maderas ya impregnadas, dar una o dos manos de mantenimiento, dependiendo del estado de la superficie a pintar. Este producto no necesita dilución, ya que se presenta en viscosidad de aplicación. Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete. El rendimiento es de aproximadamente 6/7 m2 por litro, dependiendo del tipo de madera.

**Presentación:** En envases de 1 litro, 4 litros y 20 litros, pudiéndose bajo pedido entregarse en tambores de 200 litros.

Más información en **http://www.durekol.com.ar**