



## Fijador sellador para piletas

**Colores:** Transparente.

**Características:** Es un producto elaborado con emulsiones acrílicas puras de gran resistencia a la intemperie. Es concentrado, diluible en agua y de gran resistencia al ataque de los álcalis y los hongos. Está específicamente elaborado para ser aplicado sobre superficies de piletas nuevas o viejas, disminuyendo y uniformando su absorción.



**Descripción:** Dadas las características de los elementos utilizados en su elaboración, este fijador se caracteriza por su gran poder de penetración, comprometiendo al sustrato en el anclaje de las capas superiores de pintura.

### Propiedades:

Tipo de Vehículo:	Resinas acrílicas en emulsión.
N.º componentes:	1 componente.
Tipo de uso:	Fijación de partes flojas y uniformidad.
Peso específico:	1 gr/cm <sup>3</sup> .
Viscosidad:	83-85 UK.
Contenido de sólidos en peso:	12%.
Contenido de compuestos orgánicos volátiles:	Menor a 100 gr/litro.
Rendimiento teórico:	15 m <sup>2</sup> por litro.
Espesor de película seca recomendado:	10-15 micrones.
N.º de manos sugeridas:	1 mano.
Diluyente:	Agua.
Método de aplicación recomendado:	Rodillo o pincel.
Secado al tacto (libre de polvo):	20 minutos.
Repintado:	Luego de 2 horas.
Curado:	24 horas.
Estabilidad en el envase:	1 año ± 0.

**Generalidades:** La superficie a pintar deberá estar perfectamente limpia, seca y libre de polvillo. Si la

---

superficie muestra manchas de hongos, se deberá lavar con agua lavandina disuelta en agua y luego enjuagar perfectamente. Si existen manchas de grasa, se deberá lavar con agua y detergente hasta eliminarlas, enjuagar perfectamente con agua y dejar secar. En superficies nuevas, dejar transcurrir al menos 2 meses para asegurar un adecuado curado de las mismas antes de ser pintadas. Luego tratar la superficie con una solución de Ácido muriático al 10% en agua. Enjuagar preferentemente con hidrolavadora y dejar secar 24 horas. Antes de la aplicación de la Pintura para Piletas Base Acuosa Durekol, realizar el sellado y puente de adherencia mediante una mano de Sellador para Piletas Durekol. El Fijador Sellador para Piletas se aplica en una mano a rodillo o pincel. El producto ya viene listo para usar, por lo que no es necesaria su dilución. Lavar todos los elementos utilizados con agua. Su rendimiento es de aproximadamente 10 m2 por litro dependiendo de las condiciones de la superficie a pintar.

**Presentación:** En envases de 1 litro, 4 litros, 10 litros y 20 litros.

Más información en <http://www.durekol.com.ar>