Pintura para DemarcaciÃ³n de Calles

Colores: Blanca, Amarilla.

Características: Es una pintura elaborada en base a caucho clorado y pigmentos de excelente estabilidad a la luz y elevada resistencia a la abrasiÃ³n. Por su fÃicil aplicaciÃ³n y rÃipido secado, esta pintura se emplea para marcar zonas de trÃinsito y estacionamiento de calles, pistas de aterrizajes, zonas de trÃinsito peatonal, sectores fabriles, etc. Tiene un acabado mate exento de reflejos.

Descripción: Dadas las propiedades de los elementos utilizados en su fabricaciÃ³n, este producto se caracteriza por su rÃipido secado, una excelente resistencia al agua, gran resistencia al desgaste por abrasiÃ³n o lavado y muy buena adherencia, tanto sobre asfalto como cemento. A todo esto se le suma una buena elasticidad.

Propiedades:

Tipo de VehÃculo:	Resinas de caucho clorado.
PigmentaciÃ³n:	Varios.
N.Âº componentes:	1 componente.
Tipo de uso:	DemarcaciÃ³n de calles.
Tipo de acabado:	Mate.
Peso specÃfico:	1,25/1,30 gr/cm3.
Viscosidad:	70 a 80 segundos Copa Ford N.Âº 4 a 25ÂºC.
Contenido de sÃ³lidos en peso:	58/65%.
Rendimiento teÃ³rico:	5/6 mÂ² por litro.
Espesor de pelÃcula seca recomendado:	45-50 micrones.
N.Âº de manos sugeridas:	2 manos cruzadas.
Diluyente:	Diluyente H2.
MÃ©todo de aplicaciÃ³n recomendado:	Rodillo, pincel.
Secado al tacto (libre de polvo):	10 minutos.
Repintado:	Luego de 30 minutos a mÃis.
Curado:	24 horas.
Estabilidad en el envase:	1 aÃ±o.

Generalidades: Los pisos a demarcar deben encontrarse perfectamente limpios y secos, libres de

polvos, partes flojas, manchas de grasa o aceite. Previo a su utilizaciÃ³n, se deberÃi mezclar perfectamente hasta lograr su uniformidad. Se puede aplicar con rodillo, pincel o mÃiquina especial. En caso de tener que diluirla, se deberÃi usar Diluyente H2. Se aplicarÃi en dos manos sucesivas dando la primera en una diluciÃ³n de un 25% para que actÃºe como base. No se debe mezclar con ningÃºn otro tipo de pintura. Su rendimiento oscila entre los 5/6m2 por litro y por mano segÃºn la superficie.

Presentación: En envases de 1 litro, 4 litros y 20 litros, pudiÃ©ndose bajo pedido entregarse en tambores de 200 litros.

Más información en **http://www.durekol.com.ar**