



Pintura para Demarcación de Calles

Colores: Blanca, Amarilla.

Características: Es una pintura elaborada en base a caucho clorado y pigmentos de excelente estabilidad a la luz y elevada resistencia a la abrasión. Por su fácil aplicación y rápido secado, esta pintura se emplea para marcar zonas de tránsito y estacionamiento de calles, pistas de aterrizajes, zonas de tránsito peatonal, sectores fabriles, etc. Tiene un acabado mate exento de reflejos.



Descripción: Dadas las propiedades de los elementos utilizados en su fabricación, este producto se caracteriza por su rápido secado, una excelente resistencia al agua, gran resistencia al desgaste por abrasión o lavado y muy buena adherencia, tanto sobre asfalto como cemento. A todo esto se le suma una buena elasticidad.

Propiedades:

Tipo de Vehículo:	Resinas de caucho clorado.
Pigmentación:	Varios.
N.º componentes:	1 componente.
Tipo de uso:	Demarcación de calles.
Tipo de acabado:	Mate.
Peso específico:	1,25/1,30 gr/cm ³ .
Viscosidad:	70 a 80 segundos Copa Ford N.º 4 a 25°C.
Contenido de sólidos en peso:	58/65%.
Rendimiento teórico:	5/6 m ² por litro.
Espesor de película seca recomendado:	45-50 micrones.
N.º de manos sugeridas:	2 manos cruzadas.
Diluyente:	Diluyente H2.
Método de aplicación recomendado:	Rodillo, pincel.
Secado al tacto (libre de polvo):	10 minutos.
Repintado:	Luego de 30 minutos a más.
Curado:	24 horas.
Estabilidad en el envase:	1 año.

Generalidades: Los pisos a demarcar deben encontrarse perfectamente limpios y secos, libres de

polvos, partes flojas, manchas de grasa o aceite. Previo a su utilización, se deberá mezclar perfectamente hasta lograr su uniformidad. Se puede aplicar con rodillo, pincel o máquina especial. En caso de tener que diluirla, se deberá usar Diluyente H2. Se aplicará en dos manos sucesivas dando la primera en una dilución de un 25% para que actúe como base. No se debe mezclar con ningún otro tipo de pintura. Su rendimiento oscila entre los 5/6m² por litro y por mano según la superficie.

Presentación: En envases de 1 litro, 4 litros y 20 litros, pudiéndose bajo pedido entregarse en tambores de 200 litros.

Más información en <http://www.durekol.com.ar>