Sellador para madera

Colores: Transparente, se puede entonar con tintas para sellador.

Características: Es un producto elaborado en base a nitrocelulosa y resinas alquÃdicas. INCOMPLETO!!

Descripción: Dadas las caracteristicas de los elementos utilizados en su elaboraciÃ³n, este producto es usado para sellar maderas nuevas en las cuales se requiere mantener las caracateristicas naturales, logrando uniformar la absorciÃ³n y la textura. Utilizado en capas gruesas actua como tapaporos.

Propiedades:

Tipo de VehÃculo:	Resinas nitrosintÃ©ticas y alquÃdicas
PigmentaciÃ³n:	modificadas.
N.Âº componentes:	Varios.
Tipo de uso:	1 componente.
Tipo de acabado:	Sellado de maderas nuevas.
Peso especÃfico:	Mate.
Viscosidad:	0,92/1,05 gr/cm3.
Contenido de sÃ³lidos en volÃºmen:	150-160 segundos Copa Ford N.Âº 4 a 25ÂºC.
Rendimiento teÃ³rico:	38/42%
Espesor de pelÃcula seca recomendado:	5/6 m2/litro.
N.Âº de manos sugeridas:	30-35 micrones.
Diluyente:	4 manos cruzadas.
MÃ©todo de aplicaciÃ³n recomendado:	Thinner Sello de Oro.
Secado al tacto (libre de polvo):	Soplete.
Repintado:	10 minutos.
Curado:	Luego de 30 minutos a mÃis.
Estabilidad en el envase:	24 horas.
	1 aÃ±o.

Generalidades: La superficie a sellar deberÃi estar perfectamente limpia, seca y libre de particulas de

polvo. Previa a su utilizaciÃ³n se deberÃi mezclar perfectamente hasta lograr su uniformidad. Se debe aplicar a soplete a una viscocidad de 17 segundos Copa Ford NÂº 4 a 25 ÂºC, a la que se llega utilizando Thinner. No antes de las dos horas de aplicado se lijarÃi con lija fina y luego se aplicarÃi el barniz. Su rendimiento oscila entre los 5/6m2 por litro segÃºn la superficie.

Presentación: En envases de 1 litro, 4 litros y 20 litros, pudiÃ©ndose bajo pedido entregarse en tambores de 200 litros.

Más información en **http://www.durekol.com.ar**